

▶ Châssis type Exugroom DENFC



p. 1-227



Caractéristiques techniques

Code

Descriptif

Caractéristiques Type d'ouverture?: abattant, relevant, à la française.
Remplissage?: produit verrier de 6 à 24 mm ou tôle isolée de 23 à 33 mm.
Manoeuvre?: mécanique, pneumatique ou électrique.
Fonction?: ouverture seule ou ouverture/fermeture.
Pose?: verticale à
-15° en standard.
Jusqu'à
-30° selon version.
Niveaux de finition Excellence?: aucun dispositif apparent avec ressorts oléo intégrés dans la feuillure.
Prestige : ressorts en feuillure.
Exclusive?: verrouillage dissimulé.
Design?: mécanisme discret.
Standard?: mécanisme en applique.

Gamme

Châssis en bois ou en aluminium SCHUCO finition anodisée ou selon le nuancier RAL.
Dispositifs d'Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur.
La nouvelle norme européenne EN 12101-2 impose désormais que les châssis de désenfumage soient marqués.

Les + produits

Prêt à poser. Fabrication sur mesure.

Norme du produit

**Certifiée - Certificat N°0333
CDP219 062. Marque NF
Volontaire - Titulaire N°8**

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.