

Serrures à larder pour portail et portillon battants série H-WOOD

LOCINOX



p. 1-121

Caractéristiques produits

Finition	Inox
Main	Droite réversible
Forme des bouts de la têtère	Ronds
Réversible	Oui
Entraxe (mm)	92
Dimension du carré (mm)	8
Axe (mm)	60
Largeur du coffre (mm)	70
Longueur du coffre (mm)	180
Largeur de la têtère (mm)	30
Longueur de la têtère (mm)	250
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

374543

Descriptif

Axe : 60 mm.
Entraxe 92 mm.
Carré de 8 mm.
Ancrage du crochet de 33 mm.
Coffre 180 x 70 x 20 mm.
Têtère : 250 x 30 mm.

Gamme

Serrure et gâche à encastrer 100% acier inoxydable spécialement conçue pour les portes battantes en bois.
Pêne demi-tour réversible et réglable de 20 mm sans démontage, pêne dormant en forme de

crochet basculant afin d'éviter l'écartement des vantaux.
La combinaison des deux pènes assure un verrouillage sûr et sécuritaire.

Conditions de livraison

Livrée sans gâche et sans béquille.



Les + produits

Serrure 100% inox pour le portail bois.

Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.