


**Ferme-porte encastrés type pivots
 linteaux RTS 85 pour menuiserie
 métallique**
dormakaba




p. 1-272



Caractéristiques produits

Freinage à l'ouverture	Oui
Retardement à la fermeture	Oui
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Arrêt	Type d'axe	Force du ferme porte
560498	Sans	Standard	3
560512	À 90°	Standard	4
560519	Sans	Rallongé de 10 mm	4
560505	Sans	Standard	4

Descriptif

Apte à équiper les portes coupe-feu.
 Pour portes à double ou simple action, blocs-portes, portes en glace et cloisons modulaires.
 Pour menuiserie bois, profils en acier ou en aluminium et portes en verre.
 Réversible pour porte à gauche ou à droite.
 Force fixe : 3 EN (porte de 950 mm de largeur) et 4 EN (porte de 1100 mm de largeur).
 Freinage mécanique à l'ouverture et butée intégrée avec amortisseur à 130°.
 Vitesse de fermeture réglable par valves de 130° à 20° et freinage à la fermeture (à-coup final de 20° à 0°).

Conditions de livraison

Livrés sans le bras du haut ni le pivot du bas.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Crémone jet bidirectionnelles à larder pour châssis 2 vantaux avec fouillot à 7,5 mm