

▶ Malaxeurs Xo-R



p. 7-33



Caractéristiques produits

Conditionnement	1
Porte-outils	Hexafix
Unité de vente	(1 pièce)



Caractéristiques techniques

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Code	Modèle	Équipements	Utilisation	Nombre de vitesses	Poids (kg)	Puissance (W)	Quantité de mélange (L)	Vitesse à vide V1 (tour par minute (tr/min))	Vitesse à vide V2 (tour par minute (tr/min))
656405	Xo 1 R	1 turbine WK 120 HF	Crépis, chapes, mortiers, mastic.	1	5.30	1150	40	0 à 640	
656412	Xo 4 R	1 turbine WK 140 HF	Crépis, chapes, mortiers, mastic.	2	6.20	1500	60	0 à 420	0 à 590
656419	Xo 6 R	1 turbine MK 160 HF	Bétons, crépis, mortier, résines époxy.	2	7	1750	90	0 à 400	0 à 560

Descriptif

Effet de mélange du bas vers le haut.

Mélange de produits pâteux et à haute viscosité : béton, ciment, mortier, enduit etc.

Travail sans fatigue grâce aux poignées ergonomiques et à la hauteur de travail adaptée.

Raccord rapide Hexafix.