

▶ **Encastré de plafond intérieur OCCULDAS  
23, EL, indirect, PHASE (TRIAC)**

**SLV**

### Caractéristiques produits

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Finition                       | <b>Blanc</b>         |
| Type de source                 | <b>LED</b>           |
| Type de luminaire              | <b>Spot encastré</b> |
| Diamètre (cm)                  | <b>22.60</b>         |
| Flux (lm)                      | <b>1500</b>          |
| Hauteur (cm)                   | <b>7.80</b>          |
| Puissance (W)                  | <b>26</b>            |
| Température de couleur (K)     | <b>3000</b>          |
| Tension (V)                    | <b>240</b>           |
| Faisceau (degré)               | <b>120</b>           |
| Diamètre d'encastrement (cm)   | <b>20.50</b>         |
| Profondeur d'encastrement (cm) | <b>8.50</b>          |
| Unité de vente                 | <b>(1 pièce)</b>     |

### Caractéristiques techniques

#### Code

273814

### Descriptif

OCCULDAS 23, encastré de plafond intérieur, indirect, blanc, LED, 26W, 3000K, variable Triac



### Les + produits

Epaisseur du support d'encastrement : 10-30 mm.  
Alimentation LED incluse. Clips ressorts