


## ▶ Scie cloche Bi-métal HSSCo 126



### Caractéristiques produits

Unité de vente **(1 pièce)**

### Caractéristiques techniques

| Code   | Diamètre (mm) |
|--------|---------------|
| 259366 | 28            |
| 259506 | 2             |
| 259387 | 33            |
| 259359 | 27            |
| 259457 | 65            |
| 259401 | 37            |
| 259352 | 25            |
| 259338 | 21            |
| 259324 | 16            |
| 259492 | 79            |
| 259478 | 73            |
| 259464 | 67            |
| 259415 | 41            |
| 259429 | 46            |
| 259443 | 50            |
| 259394 | 35            |
| 259373 | 30            |
| 259345 | 24            |
| 259331 | 19            |

| Code | Diamètre (mm) |
|------|---------------|
|------|---------------|

|        |    |
|--------|----|
| 259408 | 40 |
|--------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 259499 | 83 |
|--------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 259485 | 76 |
|--------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 259471 | 68 |
|--------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 259422 | 43 |
|--------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 259436 | 48 |
|--------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 259450 | 60 |
|--------|----|



### Descriptif

Utilisable avec des perceuses à main et à colonne.

La denture fine est particulièrement bien adaptée aux métaux.

Convient pour les aciers non alliés et alliés (jusqu'à 1000 N/mm<sup>2</sup>), aciers au chrome, aciers inoxydables, cuivre, alliages légers.