




Coffre-fort blindé Diplomat SecuSafe



Caractéristiques produits

Nombre de pênes verticaux	2
Largeur (mm)	500
Profondeur (mm)	462
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Nombre de pênes horizontaux	Poids (kg)	Hauteur (mm)
581157	4	92	380
581164	4	104	470
581171	4	132	625
581178	8	186	985

Descriptif

Une protection certifiée contre le cambriolage combinée avec une protection certifiée contre le feu et la chaleur : le coffre-fort Diplomat MTD offre un degré de résistance I et une protection contre le feu d'au moins 60 minutes pour le papier.


Le coffre-fort blindé est ainsi parfaitement adapté à une utilisation privée et professionnelle. Le coffre-fort blindé doit son énorme résistance à son corps à triple paroi, la porte du coffre-fort présente même une construction en acier à quadruple paroi.

Les paumelles sont rentrantes, ce qui augmente encore la protection contre l'effraction. Il en va de même pour le verrouillage sur quatre côtés avec des pênes ronds extra-forts. Une protection spéciale (matériau de soutien dans les parois) protège les verrous et les pênes. Les verrouillages d'urgence avec deux systèmes indépendants et non réinitialisables constituent un autre avantage.

Tous les composants forment un ensemble complet de sécurité qui rend l'ouverture par la force nettement plus difficile! Pour monter le Diplomat MTD de manière sûre, il est préparé pour un ancrage mural et au sol.

Le matériel de fixation correspondant est inclus dans la livraison.









La serrure à double panneton de haute sécurité "SecuSafe" offre un plus confortable : en effet, si une clé est perdue, un nouveau jeu de clés permet de programmer la serrure pour une nouvelle fermeture.

C'est plus avantageux et plus sûr que de reproduire une clé.

La serrure offre dix gorges et 50 millions de fermetures différentes avec obligation de fermeture.

Elle est testée par VdS (classe 2) et certifiée ECB-S (classe B) selon EN 1300.

Conditions de livraison

Livré avec 2 clés et accessoires de fixation.





Les + produits

Protection anti-feu selon la norme EN 15659 : minimum 60 minutes de protection pour le papier. Serrure programmble par des jeux de clés.

Norme du produit

Conforme aux normes EN 15659, EN 1143-1. Degré de résistance classe 1. Certifié par le ECB S selon la norme EN 1300, classe B. Certifié par le VdS classe 2.