

## ▶ Boîtier encastré étanche pour Tempomatic 4 urinoir

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Catégorie	<b>Robinetterie temporisé et électronique</b>
Raccordement	<b>F 15x21</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Hauteur (mm)	<b>150</b>
Largeur (mm)	<b>175</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Alimentation
650142	Pile
650149	Secteur

### Descriptif

Boîtier d'encastrement étanche pour robinet électronique d'urinoir, kit 1/2 : Collettere avec joint d'étanchéité.

Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.

Installation modulable (rails, mur plein, panneau).

Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 83 mm).

Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".

Robinetterie configurée pour une purge des réseaux sécurisée sans élément sensible, et accessoires de raccordement.

Raccordement avec nez de jonction Ø 35 (pour urinoirs standard) ou avec raccord laiton 1/2" (pour urinoirs avec alimentation par flexible).

À associer avec la tubulure 752430 ou 757430.

### Les + produits

Installation aisée. Boîtier ajustable et modulable. Boîtier 100% étanche. Compatibilité : rails, mur plein ou panneau.

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.