

## Mitigeur de douche Securitouch



### Caractéristiques produits

Matière	<b>Laiton</b>
Finition	<b>Chromé</b>
Poignée	<b>Ajourée</b>
Catégorie	<b>Robinetterie</b>
Installation	<b>Murale</b>
Raccordement	<b>M 15x21</b>
Appareil sanitaire	<b>Douche</b>
Type de robinetterie	<b>Mécanique</b>
Débit (L/min)	<b>9</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

651360

### Descriptif

Mitigeur de douche mécanique mural monocommande.  
 Mitigeur mural monocommande avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
 Cartouche céramique Ø 40 classique avec butée de température maximale prééglée.  
 Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.  
 Débit régulé à 9 l/min.  
 Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.  
 Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.  
 Mitigeur avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".  
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.



### Les + produits

Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries. Securitouch : isolation thermique antibrûlure. Hygiène maximale : faible contenance d'eau. Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée.

### Norme du produit

**Mitigeur certifié NF Médical.**

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.