

► **Cintreuse arbalète Swing pour tubes cuivre et multicouche-Set de formes de cintrage 16/18/20/25-26/32 mm**

**REMS**

**Caractéristiques produits**

Diamètre de tube (millimètre (mm))	<b>16/18/20/25-26/32</b>
Unité de vente	<b>(1 composition)</b>

**Caractéristiques techniques**

**Code**

254006

**Descriptif**

Pour le cintrage de tubes jusqu'à 90° en 9 secondes Pour le cintrage de tubes de 16-18-20-25/26-32 mm.

Courber les tubes à l'endroit où ils sont installés.

Utilisation universelle pour de nombreux tubes.

Fonctionnement rapide.

Idéal également pour les tuyaux revêtus.

Tubes en cuivre doux Ø 10-22 mm, Ø 3/8-7/8", s max.

1 mm Tubes en cuivre à revêtement souple Ø 10-18 mm, Ø.

3/8-5/8, s max.

1 mm, Tubes en acier au carbone à gaine souple des systèmes de raccords à sertir Ø 12-18 mm, s max.

1,2 mm Tubes en acier doux de précision Ø 10-18 mm, s max 1 mm Tubes composites ø 14-32 mm jusqu'à ø 26 mm avec unité d'entraînement



**Les + produits**

Pratique à une main.