

▶ Cintreuse arbalète Hydro-Swing-Set de formes de cintrage Ø 12-14-16-18-22 mm

REMS

Caractéristiques produits

Diamètre de tube (millimètre (mm))	12-14-16-18-22
Unité de vente	(1 composition)

Caractéristiques techniques

Code
254034

Descriptif

Cintreuse pour plier les tuyaux là où ils sont installés (poids 2,4 kg).
Utilisation universelle pour de nombreux types de tuyaux.
Unité d'entraînement robuste et compacte avec système hydraulique fermé sans entretien.
Segments de pliage marqués pour un pliage aux dimensions précises.
Coudes arrière Cat, coudes au sol, virages inversés possibles.
Changement facile et rapide des segments de pliage.
Crémaillère en acier trempé, poids 1,3 kg
Cintreuse manuelle oléohydraulique Ø 10-32 mm, jusqu'à 90°.
Tubes en cuivre doux Ø 10-22 mm, ? 1 mm, Tubes cuivre gainés souples Ø 10-18 mm, ? 1 mm
Acier doux C gainé Ø 12-18 mm, s ? 1 mm, Tubes en acier doux de précision Ø 10-22 mm, s ? 1,5 mm, Tubes multicouches Ø 14-32 mm.



Les + produits

Travail sans effort grâce à la transmission de puissance oléohydraulique. Peut être utilisé n'importe où, à main levée, même dans des endroits difficiles. Léger et facile d'utilisation.