


▶ Vis béton acier zingué blanc tête fraisée entièrement fileté MULTI-MONTI Plus



Caractéristiques produits

| | |
|---------------------------|--------------|
| Matière | Acier |
| Finition | Zingué blanc |
| Empreinte | Torx |
| Forme de la tête de vis | Fraisée |
| Conditionnement | 50 |
| Diamètre (mm) | 6 |
| Diamètre de perçage (mm) | 6 |
| Diamètre de filetage (mm) | 7.50 |
| Unité de vente | (1 boîte) |



Les + produits

Montage mécanique possible et mise sous contrainte immédiate.

Norme du produit

ATE - 15/0784 et ATE - 15/0785, béton fissuré et non fissuré. Agrément sismique C1.

Caractéristiques techniques

| Code | Longueur (mm) | Épaisseur à fixer maximum (mm) | Épaisseur à fixer minimum (mm) |
|--------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 274061 | 60 | 35 | 5 |
| 274068 | 70 | 45 | 15 |
| 274075 | 80 | 55 | 25 |
| 274082 | 100 | 75 | 45 |

Descriptif

Vis auto-taraudeuse pour fixation dans le béton et la maçonnerie.
 Pose au travers de la pièce à fixer.
 Entièrement démontable.
 Applications : balustrade, étais, colliers de serrage, supports, conduits de câbles.