


## ▶ Cloueur pneumatique haute pression à rouleaux - HN90F

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	<b>Pneumatique</b>
Matériaux	<b>Bois</b>
Équipements	<b>Crochet rotatif, Lunettes de sécurité, Étui de transport.</b>
Capacité du chargeur	<b>300 clous</b>
Poids (kg)	<b>2.60</b>
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	<b>6.42</b>
Pression sonore (dB(A))	<b>81.70</b>
Longueur des pointes (millimètre (mm))	<b>45 à 90</b>
Pression d'alimentation (bar (bar))	<b>12 à 23</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

275363

### Descriptif

Fonctionne en coup par coup et à la volée.

Consommation d'air : 3,4 litres à 18 bars.

Réglage d'enfoncement de pointes avec palpeur caoutchouc.

Magasin intégré à chargement facile avec ouverture automatique.

Pointes compatibles :

-Rouleau plat 16° liaison métallique et PVC de Ø 2,5 à 3,1 mm et longueur de 45 à 90 mm.

Applications : fermes, planchers, bois, panneaux sur acier, charpentes.