

▶ Vis de sarking FIF-ZT



Caractéristiques produits

Matière	Acier électrozingué
Finition	Blanc
Empreinte	Torx
Forme de la tête de vis	Cylindrique étoile
Dimension de l'empreinte	40
Conditionnement	50
Diamètre (mm)	8
Longueur de filetage (millimètre (mm))	60 / 100
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Longueur (mm)
361106	235
361113	275
361120	435

Descriptif

La vis à double filetage Power-Full FIF-ST ZPF avec tête cylindrique et empreinte étoile TX est idéale pour la fixation de matériaux isolants non résistants à la compression pour les isolations en surtoiture.

L'empreinte étoile TX permet une transmission des forces maximale avec une grande stabilité de l'embout.

La géométrie du filetage offre une transmission optimale des forces.

L'Evaluation Technique Européenne garantit une sécurité accrue.

La géométrie de la pointe de la vis permet un vissage sans pré-perçage.

Le grand pas du filetage réduit significativement les temps de vissage.

La tête cylindrique fine réduit la formation de fissures et aucune fissure ne se forme lorsque



les vis sont posées près des bords.

Avec filetage double pour la fixation d'isolants ne résistant pas à la compression en isolation en surtoiture.

La géométrie de la pointe de la vis permet un vissage sans pré-perçage.

En plus, le risque de fendage est réduit et la résistance au vissage est nettement diminuée.

Des entraxes et distances au bords réduits sont donc possibles et autorisés.

Au final, cela entraîne des économies de temps et de matériel.

L'Evaluation Technique Européenne garantit la haute sécurité et la qualité supérieure des vis Fischer Power-Full.

