


▶ Raccords instantanés à piquage mâle filetage BSPP cylindrique 3101



Caractéristiques produits

Modèle	3101
Type de raccordement	Mâle
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre de filetage	Longueur (mm)	Pour diamètre extérieur de tube (mm)
395812	G 1/8"	11.50	4
395819	G 1/4"	10.50	4
395826	M5x0,8mm	14	4
395833	G 1/8"	13	6
395840	G 1/4"	12.50	6
395847	G 3/8"	13	6
395854	M5x0,8mm	16	6
395861	G 1/8"	20.50	8
395868	G 1/4"	19.50	8
395875	G 3/8"	18	8
395882	G 1/4"	23	10
395889	G 3/8"	19.50	10
395896	G 1/2"	18.50	10
395903	G 3/8"	27	12
395910	G 1/2"	22.50	12

Code	Diamètre de filetage	Longueur (mm)	Pour diamètre extérieur de tube (mm)
395917	G 3/8"	29.50	14
395924	G 1/2"	28	14

Descriptif

Laiton nickelé, NBR.
Forme piquage droit mâle métrique.
Raccords sans silicone.
Température d'utilisation :
-20°C à + 80°C.
Pression max : 20 bar.
Filetage cylindrique.



Les + produits

Robustes, légers et compacts.