

## Mastic-colle polymère Fix ALL Turbo

# SOUDAL

### Caractéristiques produits

Coloris	<b>Blanc</b>
Émissions dans l'air intérieur (COV)	<b>A+</b>
Système de durcissement	<b>Par humidité de l'air</b>
Peut se peindre	<b>Oui</b>
Base	<b>Polymère hybride SMX</b>
Désignation	<b>Fix All Turbo</b>
Contenance (mL)	<b>290</b>
Allongement à la rupture (%)	<b>200</b>
Température de service maximum (°C)	<b>90</b>
Température de service minimum (°C)	<b>-40</b>
Température d'application maximum (°C)	<b>35</b>
Température d'application minimum (°C)	<b>5</b>
Temps de formation de peau (à 20°C/65 % H.R) (m)	<b>5</b>
Vitesse de polymérisation (en 24h, à 20°C/65 % H.R) (mm)	<b>2</b>
Dureté (Shore A)	<b>65</b>
Unité de vente	<b>(1 conditionnement)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement
399487	1 pièce
399494	Carton de 12 pièces

### Descriptif

Mastic colle à base de polymère hybride SMX sans solvant.  
Vite manipulable et établissement de force rapide.  
Force finale très élevée.  
Supports : toutes surfaces de constructions usuelles : pierre, bois, aluminium,

PVC...Utilisation : intérieure ou extérieure.  
Excellente résistance aux rayons UV et conditions climatiques.  
Peut-être peint.



### Les + produits

Manipulable après 20 minutes